

Przycinanie jednym klikiem

Automatyczny Stripper



Modułowa Konstrukcja

Odłączana Bateria



Automatyczne Obieranie



Przycinanie jednym klikiem



Spawanie



Wyrzwanie

Zestaw



- 1 Spawarka MINI 100HA

2 Miękką walizka

3 MINI 60A

4 Kabel zasilania

5 Kabel transmisji

6 Zasilacz AC

7 Kabel zapalniczki

8 Tacka spawów

9 Elektrody

10 SOC Heater Block

11 SOC Holder

12 Bateria

13 Obierak

14 Instrukcja CD

15 Kabel USB

16 Walizka

Specyfikacja

Spawanie	Metoda	Aktywne centrowanie do płaszczu (DAA: Digitalized Active Alignment)
	Strata	IL : SM(0.03dB) / MM(0.02dB) / DS(0.05dB) / NZDS(0.05dB) / G.657(0.03dB) RL : >>60dB
	Czas	SM - SM : 8Sec. Quick mode : 6Sec.
	Tryb	139 modes (Pre-set: 11 / User set-up: 128)
Akceptowane włókna	Tłumienie tłumika	Available rage : 0.1 ~ 20dB
	Typ włókna	SM(ITU-T G.652&T G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
	Średnica powłoki	100-3,000um
	Średnica płaszczu	80-150um
Wyrzwanie	Średnica przycięcia	<250Um Coating : 5~16mm >250Um Coating : 8~16mm
	Czas	Ave. 18 Sec.
	Tryb	32 modes (Pre-set: 5 / User set-up: 27)
	Akceptowane ostonki	20 ~ 60mm
Obieranie	Typ	Full Automatic built-in modular
	Akceptowane włókna	250Um ~ 900Um
	Połączenie z PC	USB C-type
	Żywotność elektrod	>3,500 arcs
Hardware	Pamięć	Splice record : 10,000 / Image : 2,000
	Wykrywanie włókna	Dual CCD camera with LED emitting system
	Oświetlenie	LED Spot light
	Ekran	Color 4.3" LCD monitor, with Touch Screen (Tempered Glass)
	Bateria	Li-ion 11.1V 3,500mAh 200 cycles (Splicing & Heating) 130 cycles (Splicing & Heating & Auto stripping)
	Ładowarka	AC 100-240V input or DC12.6V 1.8A
	Wuświatlacz włókien (powiększenie)	X or Y with 260 Magnification X & Y with 130 Magnification
	Waga	1.3kg (with battery : 1.6kg) : Without cleaver 1.6kg (with battery : 1.8kg) : With cleaver
	Rozmiar	203 x 131 x 78mm (L x W x H) : without cleaver 203 x 215 x 78mm (L x W x H) : with cleaver
	Ochrona wiatru	The max wind speed 15m/s
Odporność	Środowisko pracy	Elevation 0-5,000 meter, -10~50℃, 0~95%RH relative humidity
	Przechowywanie	Temperature -20 to 60℃, 0~95%RH relative humidity, battery -20~40℃
	Test naciągu	1.96~2.25N(standard)



4 w 1

- Dokładne obieranie
- Przycinanie jednym klikiem
- Perfekcyjne spawanie i wygrzwanie



1.3 kg

200 cycles

8 sec

0.03 dB



Mini 100HA

Spawarka Aktywnego Centrowania