

Mini3S Zestaw



- 1

Spawarka MINI 3S
- 2

Miękka walizka
- 3

Gilotyna MINI 50GB
- 4

Kabel zasilania
- 5

Kabel transmisji
- 6

Zasilacz AC
- 7

Tacka spawów
- 8

Elektrody
- 9

Walizka
- 10

Pasek na ramię
- 11

Bateria
- 12

Kabel USB

Specyfikacja

Spawanie	Metoda	Aktywne centrowanie do płaszczu (DAA: Digitalized Active Alignment)
	Strata	SM(0.03dB) / MM(0.02dB) / DS(0.05dB) / NZDS(0.05dB)
	Czas	SM Mode : 8 Sec.
	Tryb	139 trybów (Pre-set: 11 / User set-up: 128)
	Tłumienie tłumika	Zasięg : 0.1 ~ 20dB
Akceptowane włókna	Typ włókna	SM (ITU-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655)
	Średnica powłoki	100-3,000um
	Średnica płaszczu	80-150um
	Średnica przycięcia	<250Um Coating : 5~16mm >250Um Coating : 8~16mm
Wyrzewanie	Czas	Śr. 18 Sec.
	Tryb	37 trybów (Pre-set: 5 / User set-up: 32)
Hardware	Akceptowane osłonki	20 ~ 60mm
	Połączenie z PC	USB(5Pin Mini-B)
	Żywotność elektrod	>3,500 spawów
	Pamięć	Licznik spawów : 10,000 / Obrazki : 2,000
	Wykrywanie włókna	Podwójna CCD kamera z LED
	Oświetlenie	Światło LED
	Ekran	Dotykowy, kolorowy 4.3" LCD
	Bateria	Li-ion 11.1V 3000mAh
		200 cykli (Spawanie i Wyrzewanie)
	Ładowarka	Temperatura przechowywania : -20~40°C
		AC 100-240V input or DC 12.6V 1.8A
	Wyświetlacz włókien (Powiększenie)	X/Y (Single image): 260x
		X&Y (Dual image): 130x
Odporność	Waga	1.1kg (with battery : 1.3kg)
	Rozmiar	123 x 114 x 126mm (L x W x H)
	Ochrona wiatru	Wind speed: 15m/s (max)
	Środowisko pracy	Altitude: 0-5,000m Temperature: -10~50°C Humidity: 0~95%RH
	Przechowywanie	Temperature: -20 to 60°C Humidity: 0~95%RH
	Test naciągu	1.96~2.25N(standardowo)

Mini
3S

Spawarka
Aktywnego Centrowania



Spawarka aktywnego centrowania

1.1

kg

200

cykli

8

sec

0.03

dB