

Mini5C+ Wyposażenie standardowe

www.FiberFox.co.kr

Mini 5C+

Core Alignment Splicer



- 1 Spawarka MINI 5C+ 4 Przewód zasilający 7 Ładowarka samochodowa 10 SOC Podgrzewacz 13 Pasek na ramię 16 Walizka transportowa
- 2 Pokrowiec na obcinarkę 5 Przewód danych 9 Tacka chłodząca 11 SOC Uchwył 18 Instrukcja na CD
- 3 Obcinarka MINI 50GB+ 6 Zasilacz 8 Zapasowe elektrody 12 2 akumulatory 15 Kabel USB

Specyfikacja

Spawanie	Metoda	Centrowanie do rdzenia (DCID: Digitalized Core Image Detecting system)
	Straty	SM(0.02dB) / MM(0.01 dB) / OS(0.04dB) / NZOS(0.04dB) / G.654(0.04dB) RL: > > 60dB
	Czas	Szybki: 4 sek. / SM Auto: 6 sek.
	Tryby	146 trybów (Pre-set: 18 / Użytkownika: 128)
Włókna	Tłumienie	Dostępny zakres : 0,1 ~ 20dB
	Typy włókna	SM (ITU-T G.652, G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) CUT-OFF Shifted (ITU-T G.654)
	Średnica pokrycia	100-3000µm
	Średnica płaszczka	80-150µm
Grzanie	Długość stripowania	<250µm: 5-16mm >250µm: 8-16mm
	Czas	Śr. 10 sek. (*Micro Sleeve 60mm: 5 sek.)
	Tryby	37 trybów (Pre-set: 5 / Użytkownika: 32)
	Ochronki spawów	20 ~ 60 mm
Urządzenie	Podłączenie (do PC)	USB(5Pin Mini-B)
	Trwałość elektrod	>5500 cykli
	Przechowywanie danych	Pamięć spawów: 10,000 / Obrazów 2,000
	Wykrywanie włókna	Układ dwóch kamer CCD z podświetleniem LED
	Oświetlenie	Oświetlenie LED
	Wyświetlacz	Dotykowy, kolorowy 4.3" LCD (Hartowane szkło)
	Akumulator	Li-ion 11,1V 5200mAh
		300 cykli (spaw + wygrzewanie)
	Zasilanie	Temperatura przechowywania : -20~40°C
		AC 100-240V lub OC 12,6V 1,8A
	Powiększenie	X/Y (jeden obraz) : 320x
		X&Y (dwa obrazy), 320x
Środowisko	Waga	1,4kg (z akumulatorem, 1,8 kg)
	Wymiary	124 x 123 x 138mm (L x W x H)
	Ochrona przed wiatrem	Prędkość wiatru: 15m/s (maks)
	Środowisko pracy	Wysokość: 0-5000m Temperatura: -10~50°C Wilgotność względna: 0-95%RH
	Środowisko przechowywania	Temperatura: -20~60°C Wilgotność względna: 0-95%RH
	Test naprężenia	1,96-2,25N(standard)



Spawarka centrująca do rdzenia

1.4
kg

300
cycles

4
sec

0.02
dB



(Kwang Yi Building) 80, Dongseo-daero 179beon-gil,
Yuseong-gu, Daejeon 34159, Korea
Tel +82-42-716-7221 / Fax +82-42-716-7223 / Email sales@fiberfox.co.kr

www.interlab.pl

